

Hauswasserwerke

Technische Informationen

Spannung	230 V
max. Ansaughöhe	7 m
Anschlussgewinde	1" IG/FI
max. Wassertemperatur	50° C
Anschlusskabel	1,5 m
Druckkessel	Edelstahl / INOX, 24 l
Pumpengehäuse	Edelstahl / INOX
Thermoschutz	ja / oui

Centrales hydrauliques

Informations techniques

Tension	
Hauteur d'aspiration max.	
Filetage d'adaption	
Température d'eau max.	
Câble	
Réservoir de pression	
Corps de pompe	
Protection thermique	

Hauswasserwerk

Leistung	800 W
max. Fördermenge	5'000 l/h
max. Förderhöhe	45 m / 4,5 bar
Betriebsdruck	min. 2 - max. 3 bar
Anzahl Laufräder	4
Gewicht	14 kg

Bestellnummer

970921

Preis + vRG

890.- + 2.31

Centrale hydraulique

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élevation max.	
Pression marche/arrêt	
Nombre turbines	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR

Flotec[®]



Hauswasserwerk

Leistung	1250 W
max. Fördermenge	7'200 l/h
max. Förderhöhe	60 m / 6,0 bar
Betriebsdruck	min. 2 - max. 3 bar
Anzahl Laufräder	5
Gewicht	14,2 kg

Bestellnummer

970485

Preis + vRG

970.- + 2.31

Centrale hydraulique

Puissance	
Litres max.	
Hauteur d'élevation max.	
Pression marche/arrêt	
Nombre turbines	
Poids	

No. de commande

Prix + TAR

NOCCHI[®]



Beschreibung Start-Stopp-Automatik "Logic-Safe"

NICHT als Zubehör erhältlich

Der neue Logic-Safe ist ein Gerät, das die Pumpe vor Wassermangel, Trockenlauf und Überhitzung des Motors schützt, für beste Leistung und Zuverlässigkeit. Die Pumpe wird durch eine elektronische Karte kontinuierlich überwacht. Die Daten werden im Logic-Safe verarbeitet und die Pumpe im Störfall ausgeschaltet.

Description démarrage-arrêt-automatique "Logic Safe"

PAS disponible comme accessoire

Le nouveau Logic Safe est un appareil qui protège la pompe contre une rupture d'eau et surchauffage du moteur – pour une haute performance et fiabilité. La pompe est constamment surveillée par une carte électronique. Les données sont traitées dans le Logic-Drop et la pompe est coupée en cas de perturbation.

