

Raumluft-Wäschetrockner

Formschön, auch für den Wohnbereich

- Inkl. Schienen zur einfachen Wandmontage
- stufenlose Einstellung der gewünschten Feuchtigkeit (eingebauter Hygrostat)
- sehr leiser Betrieb
- vollautomatischer Betrieb

Sèche-linge déshumidificateurs

Élégant, également pour les environnements résidentiels

- Rails pour montage mural facile incl.
- réglage en continu pour l'humidité désirée (hygromètre incorporé)
- fonctionnement très silencieux
- fonction automatique

Technische Informationen

Arbeitstemperatur	10 - 35° C
Anschluss für Schlauch	14 mm
Spannung	230 V
Luftfilter	ja / oui
Kühlmittel	R 410 A

Informations techniques

Température de fonction	
Raccord pour tuyau	
Tension	
Filtre à air	
Liquide	

Neuheit

Raumluft-Wäschetrockner

Leistung	910 W
Entfeuchtung pro Tag max.	30 l
Luftumwälzung	350 m³/h
Wassertank max.	nein / non
Lärmpegel	52 dB (A)
Masse	432x332x600 mm
Gewicht	28 kg

Bestellnummer	979285
Preis + vRG	1'680.- + 27.78

Nouveauté

Sèche-linge déshumidificateur

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Neuheit

Raumluft-Wäschetrockner

Leistung	1150 W
Entfeuchtung pro Tag max.	50 l
Luftumwälzung	450 m³/h
Wassertank max.	nein / non
Lärmpegel	53 dB (A)
Masse	432x332x600 mm
Gewicht	30 kg

Bestellnummer	979287
Preis + vRG	2'480.- + 27.78

Nouveauté

Sèche-linge déshumidificateur

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande	
Prix + TAR	



Zubehör zu StarDry 30 / 55

Lenkrollen-Set

Bestellnummer	979679
Preis	63.-

Accessoires pour StarDry 30 / 55

Jeu de roulette

No. de commande	
Prix	



Luftentfeuchter der neusten Generation Formschön, auch für den Wohnbereich

- Schaltposition für extrem leisen Betrieb
- 4 elektronische Stufen zur Einstellung der gewünschten Feuchtigkeit (eingebauter Hygrostat)
- vollautomatischer Betrieb
- W 20 L, W 30, W 40 zur Wäschetrocknung geeignet
- Autostopp, bei vollem Tank

Déshumidificateurs de nouvelle génération Élégant, également pour les environnements résidentiels

- Position pour fonction très silencieuse
- 4 positions électroniques pour l'humidité désirée (hygromètre incorporé)
- Fonction automatique
- Utilisation aussi pour sécher le linge: W 20 L, W 30, W 40
- Arrêt automatique si le réservoir est plein

Technische Informationen

Arbeitstemperatur	10 - 35° C
Anschluss für Schlauch	12 mm
Spannung	230 V
Luftfilter	ja / oui
Kühlmittel	R 407 C *

* Ausnahme W 20 L: R 134 C

Informations techniques

Température de fonction	
Raccord pour tuyau	
Tension	
Filtre à air	
Liquide	

* Exception W 20 L: R 134 C

Luftentfeuchter mit Handgriff

W 20 L

Leistung	420 W
Entfeuchtung pro Tag max.	6 - 18 l
Luftumwälzung	140 m³/h
Wassertank max.	4 l
Lärmpegel	43 dB (A)
Masse	250x370x520 mm
Gewicht	14 kg

Bestellnummer
Preis + vRG

978072
355.- + 9.26

Déshumidificateur avec poignée

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR



Luftentfeuchter mit 4 Rollen mit integriertem Aktivkohlefilter

W 40

Leistung	580 W
Entfeuchtung pro Tag max.	40 l
Luftumwälzung	300 m³/h
Wassertank max.	4 l
Lärmpegel	45 dB (A)
Masse	410x275x702 mm
Gewicht	21,5 kg

Bestellnummer
Preis + vRG

978079
630.- + 9.26

Déshumidificateur avec 4 roues avec filtre à charbon actif intégré

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR



Luftentfeuchter mit 4 Rollen und eingebauter Kon- denswasserpumpe

W 60

Leistung	980 W
Entfeuchtung pro Tag max.	60 l
Luftumwälzung	550 m³/h
Wassertank max.	nein / non
Lärmpegel	49 dB (A)
Masse	880x460x420 mm
Gewicht	45 kg

Bestellnummer
Preis + vRG

978078
980.- + 27.78

Déshumidificateur avec 4 roues et pompe pour l'eau condensée

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR



Luftentfeuchter aus Stahl

- Mit eingebautem, elektronischem Hygrostat, regelbar je 1 Grad
- Anzeige der eingestellten Luftfeuchtigkeit
- Economy-Modus für stromsparendes, extrem leises Entfeuchten
- Anzeige wenn Tank voll

Déshumidificateurs en acier

- Avec hygromètre électronique, réglable par degré
- Annonce de l'humidité désirée
- Mode économie pour une utilisation très silencieuse
- Indication quand le réservoir est plein

Technische Informationen

Arbeitstemperatur	10 - 35°
Anschluss für Schlauch	14 mm *
Spannung	230 V
Luftfilter	ja / oui
Kühlmittel	R 407 C
Kompressorschutz	ja / oui
Betriebsstundenzähler	ja / oui

* Ausnahme W 30: 12 mm

Informations techniques

Température de fonction	
Raccord pour tuyau	
Tension	
Filtre à air	
Liquide	
Protection de compresseur	
Compteur d'heures	

* Exception W 30: 12 mm

Luftentfeuchter mit 2 einklappbaren Komfort-Handgriffen und extra starken Laufrollen

W 30

Leistung	730 W
Entfeuchtung pro Tag max.	30 l
Luftumwälzung	300 m³/h
Wassertank max.	4 l
Lärmpegel	56 dB (A)
Masse	410x340x610 mm
Gewicht	32 kg

Bestellnummer 978077
Preis + vRG 1'080.- + 27.78

Déshumidificateur avec 2 poignées de confort et 4 roues renforcées

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR



Luftentfeuchter mit 2 Rollen und Stossgriff

LE 400

Leistung	1030 W
Entfeuchtung pro Tag max.	40 l
Luftumwälzung	350 m³/h
Wassertank max.	3,9 l
Lärmpegel	53 dB (A)
Masse	547x515x955 mm
Gewicht	53 kg

Bestellnummer 979250
Preis + vRG 1'280.- + 27.78

Déshumidificateur avec 2 roues et poignée

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR



Luftentfeuchter mit 2 Rollen und Stossgriff

LE 600

Leistung	1074 W
Entfeuchtung pro Tag max.	60 l
Luftumwälzung	800 m³/h
Wassertank max.	3,9 l
Lärmpegel	53 dB (A)
Masse	547x515x955 mm
Gewicht	53 kg

Bestellnummer 979255
Preis + vRG 1'950.- + 27.78

Déshumidificateur avec 2 roues et poignée

Puissance	
Déshumidification par jour max.	
Echange d'air	
Réservoir d'eau max.	
Niveau de bruit	
Dimensions	
Poids	

No. de commande
Prix + TAR



Luftentfeuchter aus Stahl

Technische Informationen

Arbeitstemperatur	5 - 40° C
Anschluss für Schlauch	14 mm
Spannung	230 V
Luftfilter	ja / oui
Kühlmittel	R 407C
Kompressorschutz	ja / oui
Betriebsstundenzähler	ja, mechanisch oui, mécanique

Neuheit

Luftentfeuchter Profi	DR 190 - 40 I
Leistung	800 W
Entfeuchtung pro Tag max.	40 l
Luftumwälzung	400 m ³ /h
Wassertank max.	11 l
Masse	650x615x958 mm
Gewicht	49 kg
Bestellnummer	979251
Preis + vRG	2'480.- + 27.28

Luftentfeuchter Profi	DR 250 - 52 I
Leistung	1000 W
Entfeuchtung pro Tag max.	52 l
Luftumwälzung	650 m ³ /h
Wassertank max.	11 l
Masse	640x615x958 mm
Gewicht	52 kg
Bestellnummer	979252
Preis + vRG	2'950.- + 27.28

Grossraum-Luftentfeuchter mit eingebautem Hygrostat

Technische Informationen

Arbeitstemperatur	5 - 35° C
Anschluss für Schlauch	16 mm
Spannung	400 V
Luftfilter	ja / oui
Kühlmittel	R 407C
Kompressorschutz	ja / oui
Betriebsstundenzähler	ja, digital oui, digital

Luftentfeuchter	LE 480
Leistung	9800 W
Entfeuchtung pro Tag max.	480 l
Luftumwälzung	5000 m ³ /h
Wassertank max.	nein / non
Lärmpegel	59 dB (A)
Masse	1225x450x1765 mm
Gewicht	150 kg
Bestellnummer	979280
Preis + vRG	9'850.- + 27.28

Déshumidificateur en acier

Informations techniques

Température de fonction
Raccord pour tuyau
Tension
Filtre à air
Liquide
Protection de compresseur
Compteur d'heures

Nouveauté

Déshumidificateur Profi
Puissance
Déshumidification par jour max.
Echange d'air
Réservoir d'eau max.
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Déshumidificateur Profi

Puissance
Déshumidification par jour max.
Echange d'air
Réservoir d'eau max.
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Déshumidificateur grande capacité avec hygromètre incorporé

Informations techniques

Température de fonction
Raccord pour tuyau
Tension
Filtre à air
Liquide
Protection de compresseur
Compteur d'heures

Déshumidificateur
Puissance
Déshumidification par jour max.
Echange d'air
Réservoir d'eau max.
Niveau de bruit
Dimensions
Poids
No. de commande
Prix + TAR



Zubehör Luftentfeuchter

Professionelle Pumpen für Kondenswasser mit Schwimmer

Zum automatischen Abpumpen des Kondenswassers in höher gelegene Abflüsse.

Technische Informationen

Spannung	230 V
Schlauchanschluss	6 mm *
* Ausnahme: Pumpe gross	12 mm

Kondenswasserpumpe	klein / petite
Max. Fördermenge	8 l/h
Bestellnummer	978260
Preis	289.-

Kondenswasserpumpe	mittel / moyenne
Max. Fördermenge	15 l/h
Bestellnummer	978262
Preis	328.-

Kondenswasserpumpe	gross / grande
Max. Fördermenge	50 l/h
Bestellnummer	978255
Preis	324.-

Kondenswasserschlauch für Klimageräte und Luftentfeuchter

Kondenswasserschlauch	Ø 13 mm
Bestellnummer	974212
Preis pro Meter	4.60

Kondenswasserschlauch	Ø 15 mm
Bestellnummer	974213
Preis pro Meter	5.50

Kondenswasserschlauch	Ø 19 mm
Bestellnummer	974221
Preis pro Meter	5.60

Accessoires déshumidificateurs

Pompes professionnelles avec flotteurs pour l'eau condensée

Pour le transport automatique du condensat dans des puits plus hauts.

Informations techniques

Tension
Raccord pour tuyau

* Exception pompe grande


Pompe pour l'eau condensée
Litres max.
No. de commande
Prix



Pompe pour l'eau condensée
Litres max.
No. de commande
Prix



Pompe pour l'eau condensée
Litres max.
No. de commande
Prix



Tuyau pour l'eau condensée des climatiseurs et déshumidificateurs

Tuyau pour l'eau condensée
No. de commande
Prix par mètre

Tuyau pour l'eau condensée
No. de commande
Prix par mètre

Tuyau pour l'eau condensée
No. de commande
Prix par mètre

