













Zubehör Pumpen / Accessoires pompes

Rohrbogen verzinkt 90° Innen-/Aussengewinde Raccord d'angle zingué 90° Filetage intérieur/extérieur	1 1/4" 970255 16.20	1 1/2" 970258 24.60	2" 970256 31.80	2 1/2" 970257 91.—	
Rohrbogen lang 90°, verzinkt Innen-/Aussengewinde Raccord d'angle long 90°, zingué Filetage intérieur/extérieur			2" a140/b130/z116 mm 970261 81.80		
Schnellkupplung Geka mit Schlauchstutzen Raccord rapide Geka avec jonction pour tuyau	16 mm 970216 6.80	19 mm 970219 6.80	25 mm 970225 8.10	32 mm 970232 10.50	
Anschlusskupplung Geka mit Anschlussgewinde aus Raccord de jonction Geka avec filetage extérieur	3/4" 970200 6.40	1" 970201 6.70	1 1/4" 970202 8.90	1 1/2" 970204 10.20	
Anschlusskupplung Geka mit Anschlussgewinde innen Raccord de jonction Geka avec filetage intérieur	3/4" 970210 6.20	1" 970211 6.60	1 1/4" 970212 9.30	1 1/2" 970217 10.60	
Festkupplung Storz mit Aussengewinde , Nenndruck 16 bar Raccord fixe Storz avec filetage extérieur , pression nominale 16 bar	1 1/2" Knaggenabstand Axe machôire 66 mm 970228 27.60	2" Knaggenabstand Axe machôire 66 mm 970237 23.20	2 1/2" Knaggenabstand Axe machôire 89 mm 970239 38.90	3" Knaggenabstand Axe machôire 89 mm 970248 38.90	
Festkupplung Storz mit Innengewinde , Nenndruck 16 bar Raccord fixe Storz avec filetage intérieur , pression nominale 16 bar	1 1/4"* Knaggenabstand Axe machôire 66 mm 970236* 28.40	1 1/2" Knaggenabstand Axe machôire 66 mm 970247 28.40	2" Knaggenabstand Axe machôire 66 mm 970233 33.90	3" Knaggenabstand Axe machôire 89 mm 970229 33.90	
* für Inox 500 und die Serie FS verwenden Sie 970250 * pour Inox 500 et la série FS veuillez utiliser svp. 970250					
Doppelnippel verzinkt mit Aussengewinde für Aufnahme einer Storz-Kupplung Raccord à double zingué avec filetage extérieur pour l'utilisation d'un raccord Storz	1 1/4" 970250 6.40				
* Schlauch Ø 25 mm bis 8900 Liter Fördermenge / Tuyau Ø 25 mm jusqu'à 8900 litres ** Schlauch Ø 32 mm ab 8900 Liter Fördermenge / Tuyau Ø 32 mm dès 8900 litres					

Zubehör Pumpen / Accessoires pompes

<p>Schlauchgarnitur für Pumpen bestehend aus transparentem PVC-Schlauch mit Gewebe, Schlauchbride und 1 Schnell-kupplung Geka</p> <p>Jeu de tuyau complet se composant de: tuyau en PVC transparent renforcé, bride et 1 raccord rapid Geka</p>	<p>Ø 25 mm* Länge / Longueur 12,5 m 970223 168.-</p>	<p>Ø 25 mm* Länge / Longueur 25,0 m 970224 248.-</p>	<p>Ø 32 mm** Länge / Longueur 12,5 m 970243 198.-</p>	<p>Ø 32 mm** Länge / Longueur 25,0 m 970244 298.-</p>	
<p>Spiralschlauch OHNE Anschlüsse</p> <p>Tuyau spiral SANS raccords</p>	---	---	<p>Ø 32 mm Länge / Longueur 8,0 m 970226 98.-</p>	---	
<p>Tauchpumpenschlauch, beständig gegen Witterungseinflüsse sowie eine grosse Anzahl chemischer Substanzen (z. B. Jauche).</p> <p>Tuyau pour pompes de plongée, résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques (p. exemple purin).</p>	<p>Ø 52 mm Länge / Longueur 15,0 m Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970251 198.-</p>	<p>Ø 52 mm Länge / Longueur 30,0 m Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970253 330.-</p>	<p>Ø 75 mm Länge / Longueur 15,0 m Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970252 299.50</p>	<p>Ø 75 mm Länge / Longueur 30,0 m Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970254 509.-</p>	
<p>Innenschicht: PVC, glatt, schwarz, Einlage: maschennetzartiges Polyestergewebe, Betriebstemperatur: -10 bis + 60°C Tube intérieur: PVC, lisse, noir, insertions: renfort en fils de polyester, température de service: - 10 jusqu'à + 60°C</p>					
<p>Ansauggarnitur komplett für Bewässerungspumpen und Hauswasserwerke</p> <p>Jeu de tuyau d'aspiration complet pour pompes de jardin et centrales hydrauliques</p>	<p>Ø 25 mm* Länge / Longueur 7,0 m 970337 48.50</p>		<p>Ø 25 mm** Länge / Longueur 7,0 m ZB401150 124.-</p>		<p>* Anschluss 1" AG Raccord 1" FA</p> <p>** Anschluss 1" IG/AG Raccord 1" FI/FE</p>
<p>* Ansaugschlauch mit Filter, Schlauchbride und Rückschlagventil PVC / Tuyau d'aspiration avec filtre, bride et soupape PVC ** Ansaugschlauch mit Rückschlagventil Messing, Edelstahlfilter und Befestigungsmutter / Jeu d'aspiration avec filtre en Inox et clapet de retenue en laiton</p>					

Zubehör Pumpen / Accessoires pompes

<p>Schwimmerschalter 10 m mit Anschlusskabel Flotteur avec 10 m de câble</p>		<p>Microstart S 10/2 ZA010070 98.–</p>		
<p>Rücklaufventil für Oberflächenpumpen, Messing mit Inox-Filter Clapet anti-retour pour pompes de surface, en laiton avec filtre en inox</p>		<p>1" IG/FI ZB400630 26.30</p>		
<p>Rücklaufventil für Tiefbrunnenpumpen, Messing Clapet anti-retour pour pompes immergées pour puits en laiton</p>		<p>1" IG/FI ZB400680 24.50</p>		
<p>Ventilset für Compac-Pumpen Jeu de soupape pour pompes Compac</p>		<p>1 1/4" IG/FI ZBR37180 16.90</p>		
<p>Rückschlagventil für Pumpen mit Ansaugung oben, inkl. Geka-Kupplung Clapet anti-retour pour pompes avec aspiration au-dessus, raccord Geka incl.</p>		<p>1 1/4" AG/FE GT-100-VST 38.–</p>		
<p>Durchfluss-Schalter mit Kabel Macht aus jeder Bewässerungspumpe eine automatische Bewässerungsanlage Contrôle de courant avec câble Chaque pompe d'irrigation devient un système d'irrigation</p>		<p>1" AG/FE ZB902360 239.40</p>		
<p>Sandfilter-Kit* Ideal zum Schutz der Pumpe gegen abrasive Materialien, max. 8 bar, Filterfläche 120 cm² Jeu de filtre de sable* Idéal pour protéger la pompe contre des particules abrasives, max. 8 bar, surface du filtre 120 cm²</p>		<p>1" AG/FE ZB902460 35.80</p>		
<p>* Die Filterpatrone kann nicht ersetzt werden. Bei Bedarf bitte ganzes Kit auswechseln. * Le filtre n'est pas changeable. Si nécessaire, veuillez changer svp. le jeu complet.</p>				