

## Zubehör Pumpen / Accessoires pompes

<b>Rohrbogen verzinkt 90°</b> Innen-/Aussengewinde <b>Raccord d'angle zingué 90°</b> Filetage intérieur/extérieur	<b>1 1/4"</b> a45/b60/z26 mm <b>970255</b> <b>16.20</b>	<b>1 1/2"</b> a50/b67/z31 mm <b>970258</b> <b>24.60</b>	<b>2"</b> a58/b74/z34 mm <b>970256</b> <b>31.80</b>	<b>2 1/2"</b> a69/b88/z42 mm <b>970257</b> <b>91.—</b>	
<b>Rohrbogen lang 90°, verzinkt</b> Innen-/Aussengewinde <b>Raccord d'angle long 90°, zingué</b> Filetage intérieur/extérieur	<b>1 1/2"</b> a116/b105/z97 mm <b>980467</b> <b>76.50</b>	<b>2"</b> a140/b130/z116 mm <b>970261</b> <b>89.50</b>	<b>2 1/2"</b> a176/b165/z149 mm <b>970287</b> <b>219.60</b>		
<b>Schnellkupplung Geka</b> mit Schlauchstutzen <b>Raccord rapide Geka</b> avec jonction pour tuyau	<b>16 mm</b> <b>970216</b> <b>6.80</b>	<b>19 mm</b> <b>970219</b> <b>6.80</b>	<b>25 mm</b> <b>970225</b> <b>8.10</b>	<b>32 mm</b> <b>970232</b> <b>10.50</b>	
<b>Anschlusskupplung Geka</b> mit Anschlussgewinde <b>aus</b> <b>Raccord de jonction Geka</b> avec filetage <b>extérieur</b>	<b>3/4"</b> <b>970200</b> <b>6.40</b>	<b>1"</b> <b>970201</b> <b>6.70</b>	<b>1 1/4"</b> <b>970202</b> <b>8.90</b>	<b>1 1/2"</b> <b>970204</b> <b>10.20</b>	
<b>Anschlusskupplung Geka</b> mit Anschlussgewinde <b>innen</b> <b>Raccord de jonction Geka</b> avec filetage <b>intérieur</b>	<b>3/4"</b> <b>970210</b> <b>6.20</b>	<b>1"</b> <b>970211</b> <b>6.60</b>	<b>1 1/4"</b> <b>970212</b> <b>9.30</b>	<b>1 1/2"</b> <b>970217</b> <b>10.60</b>	
<b>Festkupplung Storz</b> mit <b>Aussengewinde</b> , Nenndruck 16 bar <b>Raccord fixe Storz</b> avec <b>filetage extérieur</b> , pression nominale 16 bar	<b>1 1/2"</b> Knaggenabstand Axe machôire 66 mm <b>970228</b> <b>27.60</b>	<b>2"</b> Knaggenabstand Axe machôire 66 mm <b>970237</b> <b>23.20</b>	<b>2 1/2"</b> Knaggenabstand Axe machôire 89 mm <b>970239</b> <b>38.90</b>	<b>3"</b> Knaggenabstand Axe machôire 89 mm <b>970248</b> <b>38.90</b>	
<b>Festkupplung Storz</b> mit <b>Innengewinde</b> , Nenndruck 16 bar <b>Raccord fixe Storz</b> avec <b>filetage intérieur</b> , pression nominale 16 bar	<b>1 1/4"*</b> Knaggenabstand Axe machôire 66 mm <b>970236*</b> <b>28.40</b>	<b>1 1/2"</b> Knaggenabstand Axe machôire 66 mm <b>970247</b> <b>28.40</b>	<b>2"</b> Knaggenabstand Axe machôire 66 mm <b>970233</b> <b>33.90</b>	<b>3"</b> Knaggenabstand Axe machôire 89 mm <b>970229</b> <b>33.90</b>	
* für Inox 500 und die Serie FS verwenden Sie 970250 * pour Inox 500 et la série FS veuillez utiliser svp. 970250					
<b>Doppelnippel verzinkt</b> mit <b>Aussengewinde</b> für Aufnahme einer Storz- Kupplung <b>Raccord à double zingué</b> avec <b>filetage</b> <b>extérieur</b> pour l'utilisation d'un raccord Storz	<b>1 1/4"</b> L= 100 mm <b>970250</b> <b>7.60</b>	<b>1 1/2"</b> L= 200 mm <b>970288</b> <b>14.80</b>	<b>2"</b> L= 250 mm <b>970289</b> <b>27.30</b>		
* Schlauch Ø 25 mm bis 8900 Liter Fördermenge / Tuyau Ø 25 mm jusqu'à 8900 litres ** Schlauch Ø 32 mm ab 8900 Liter Fördermenge / Tuyau Ø 32 mm dès 8900 litres					

## Zubehör Pumpen / Accessoires pompes

<p><b>Schlauchgarnitur für Pumpen</b> bestehend aus transparentem PVC-Schlauch mit Gewebe, Schlauchbride und 1 Schnell-kupplung Geka  <b>Jeu de tuyau complet</b> se composant de: tuyau en PVC transparent renforcé, bride et 1 raccord rapid Geka</p>	<p><b>Ø 25 mm*</b>  Länge / Longueur  <b>12,5 m</b>  <b>970223</b>  <b>168.-</b></p>	<p><b>Ø 25 mm*</b>  Länge / Longueur  <b>25,0 m</b>  <b>970224</b>  <b>248.-</b></p>	<p><b>Ø 32 mm**</b>  Länge / Longueur  <b>12,5 m</b>  <b>970243</b>  <b>215.-</b></p>	<p><b>Ø 32 mm**</b>  Länge / Longueur  <b>25,0 m</b>  <b>970244</b>  <b>338.-</b></p>	
<p>* Schlauch Ø 25 mm bis 8900 Liter Fördermenge / Tuyau Ø 25 mm jusqu'à 8900 litres  ** Schlauch Ø 25 mm ab 8900 Liter Fördermenge / Tuyau Ø 25 mm dès 8900 litres</p>					
<p><b>Spiralschlauch OHNE Anschlüsse</b>  <b>Tuyau spiral SANS raccords</b></p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p><b>Ø 32 mm</b>  Länge / Longueur  <b>8,0 m</b>  <b>970226</b>  <b>98.-</b></p>	<p>---</p>	
<p><b>Tauchpumpenschlauch</b>, beständig gegen Witterungseinflüsse sowie eine grosse Anzahl chemischer Substanzen (z. B. Jauche).  <b>Tuyau pour pompes de plongée</b>, résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques (p. exemple purin).</p>	<p><b>Ø 52 mm</b>  Länge / Longueur  <b>15,0 m</b>  Knaggenabstand  Axe machoire  66 mm  <b>970251</b>  <b>198.-</b></p>	<p><b>Ø 52 mm</b>  Länge / Longueur  <b>30,0 m</b>  Knaggenabstand  Axe machoire  66 mm  <b>970253</b>  <b>330.-</b></p>	<p><b>Ø 75 mm</b>  Länge / Longueur  <b>15,0 m</b>  Knaggenabstand  Axe machoire  89 mm  <b>970252</b>  <b>299.50</b></p>	<p><b>Ø 75 mm</b>  Länge / Longueur  <b>30,0 m</b>  Knaggenabstand  Axe machoire  89 mm  <b>970254</b>  <b>509.-</b></p>	
<p>Innenschicht: PVC, glatt, schwarz, Einlage: maschennetzartiges Polyestergewebe, Betriebstemperatur: -10 bis + 60°C  Tube intérieure: PVC, lisse, noir, insertions: renfort en fils de polyester, température de service: - 10 jusqu'à + 60°C</p>					
<p><b>Ansaugschlauch kompl.</b> zu Motorpumpen  <b>Tuyau d'aspiration compl.</b> pour pompes à moteur</p>	<p><b>Ø 50 mm</b>  Länge / Longueur  <b>5,0 m</b>  Knaggenabstand  Axe machoire  66 mm  <b>970339</b>  <b>168.-</b></p>	<p><b>Ø 76 mm</b>  Länge / Longueur  <b>5,0 m</b>  Knaggenabstand  Axe machoire  89 mm  <b>970340</b>  <b>189.-</b></p>			
<p><b>Ansauggarnitur komplett</b> für Bewässerungspumpen und Hauswasserwerke  <b>Jeu de tuyau d'aspiration complet</b> pour pompes de jardin et centrales hydrauliques</p>	<p><b>Ø 25 mm*</b>  Länge / Longueur  <b>7,0 m</b>  <b>970337</b>  <b>48.50</b></p>		<p><b>Ø 25 mm**</b>  Länge / Longueur  <b>7,0 m</b>  <b>ZB401150</b>  <b>68.50</b></p>		<p>* Anschluss 1" AG  Raccord 1" FA  ** Anschluss 1" IG/AG  Raccord 1" FI/FE</p>
<p>* Ansaugschlauch mit Filter, Schlauchbride und Rückschlagventil PVC / Tuyau d'aspiration avec filtre, bride et soupape PVC  ** Ansaugschlauch mit Rückschlagventil Messing, Edelstahlfilter und Befestigungsmutter / Jeu d'aspiration avec filtre en Inox et clapet de retenue en laiton</p>					

## Zubehör Pumpen / Accessoires pompes

<b>Schwimmerschalter 10 m mit Anschlusskabel</b> <b>Flotteur avec 10 m de câble</b>		<b>Microstart S 10/2</b> <b>ZA012290</b> <b>103.-</b>	
<b>Rücklaufventil zu Flotec-Pumpen</b> Compac, FP 7KV, VIP VORT 180/6, Omnia <b>Clapet anti-retour pour pompes Flotec</b> Compac, FP 7KV, VIP VORT 180/6, Omnia		<b>1 1/4" IG/FI</b> <b>ZBR37180</b> <b>17.80</b>	
<b>Rücklaufventil für Tiefbrunnenpumpen</b> Messing <b>Clapet anti-retour pour pompes immergées pour puitsm en laiton</b>		<b>1" IG/FI</b> <b>ZB400680</b> <b>29.-</b>	
<b>Rücklaufventil für Oberflächenpumpen,</b> Messing mit Inox-Filter <b>Clapet anti-retour pour pompes de surface</b> en laiton avec filtre en inox		<b>1" IG/FI</b> <b>ZB400630</b> <b>26.30</b>	
<b>Rückschlagventil für Pumpen mit Ansaugung oben, inkl. Geka-Kupplung</b> <b>Clapet anti-retour pour pompes avec aspiration au-dessus, raccord Geka incl.</b>		<b>1 1/4" AG/FE</b> <b>GT-100-VST</b> <b>52.60</b>	
<b>Trockenlauf- und Überhitzungsschutz</b> <b>Protection de la pompe contre la marche à sec et surcharge moteur</b>		<b>LOGIC DROP</b> <b>ZB902410</b> <b>121.-</b>	
<b>Druckregler (Trockenlaufschutz)</b> <b>Régulateur de pression (protection manque d'eau)</b>		<b>PRESSUREMATE 1,5</b> <b>ZB902370</b> <b>187.-</b>	
<b>Druckschalter, 6 bar</b> <b>Commutateur de pression, 6 bar</b>		<b>PT 6</b> <b>ZB401020</b> <b>65.-</b>	
<b>Druckschalter-Set zur Automatisierung von Pumpen</b> <b>Jeu commutateur de pression pour automatiser les pompes</b>		<b>PT 6 CAB</b> <b>ZB902450</b> <b>132.-</b>	
<b>Schlauch flexibel 1"IG - 1" Stecker</b> <b>Tuyau flexible 1"FI - 1"FE</b>		<b>TF 600</b> <b>ZB400430</b> <b>31.-</b>	
<b>Schlauch flexibel 1"IG - 1" Stecker</b> <b>Tuyau flexible 1"FI - 1"FE</b>		<b>TF 800</b> <b>ZB901820</b> <b>36.-</b>	
<b>Durchfluss-Schalter mit Kabel</b> Macht aus jeder Bewässerungspumpe eine automatische Bewässerungsanlage <b>Contrôle de courant avec câble</b> Chaque pompe d'irrigation devient un système d'irrigation		<b>1" AG/FE</b> <b>ZB902360</b> <b>251.-</b>	
<b>Sandfilter-Kit*</b> Ideal zum Schutz der Pumpe gegen abrasive Materialien, <b>max. 8 bar, Filterfläche 120 cm<sup>2</sup></b> <b>Jeu de filtre de sable*</b> Idéal pour protéger la pompe contre des particules abrasives, <b>max. 8 bar, surface du filtre 120 cm<sup>2</sup></b>		<b>1" AG/FE</b> <b>ZB902460</b> <b>42.-</b>	
* Die Filterpatrone kann nicht ersetzt werden. Bei Bedarf bitte ganzes Kit auswechseln. * Le filtre n'est pas changeable. Si nécessaire, veuillez changer svp. le jeu complet.			